

BU系列

二位二通电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动




阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- SV
- 4V/SV底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3V/ZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU**
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手扳阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

订购码

BU	08	A
↓	↓	↓
型号	接管口径	A: 配线圈内径 \varnothing 13.3mm, 线圈代号为SB520 空白: 配线圈内径 \varnothing 14.3mm, 线圈代号为KT09
	08: G1/4"	

图形符号



规格参数

型号	BU-08、BU-08A
位置数	二位二通
流量口径	\varnothing 2.8mm
动作方式	直动式
工作介质	空气、水、油
使用压力	0~1.0MPa
工作温度	-10~150°C
使用电压范围	\pm 10%
保护等级	IP65
耗电量	AC : 13VA DC : 9W
绝缘性	F级

外形尺寸

